

Conectar URL Avanzado

Conexión HTTP \ Conectar URL Avanzado

Este comando permite conectarte por URL para almacenar o enviar datos. Podrás elegir entre los siguientes métodos de solicitud:

POST: envía datos al servidor por medio del cuerpo, el tipo de cuerpo de solicitud se define en la cabecera **Content-Type**.

GET: petición que retorna tanto la cabecera como el contenido

PUT: es un método de petición como **POST**, solo que el método **PUT** es idempotente; puede ser ejecutado varias veces y tiene el mismo efecto, caso contrario a un **POST** que cada vez que se ejecuta realiza la agregación de un nuevo objeto. Útil para actualización.

DELETE: este método de petición permite eliminar un recurso específico. También es idempotente.

Datos de entrada	Descripción	Ejemplo
URL de Servidor	URL de la cual se almacenarán o enviarán datos.	<code>https://www.w3schools.com/xml/temconvert.aspx</code>
Método de solicitud	Método que realizará el comando. Puedes elegir entre POST, GET, PUT o DELETE.	<code>POST</code>
Cabeceras	Content-Type de ser necesario	<code>{"SOAPAction":"http://www.w3schools.com/xml/FahrenheitToCelcius","Content-type":"text/xml"}</code>
Cont. Formulario / Cont. Parámetros / Cont. JSON / Contenido Plano	Contenido en el formato que se requiera. Ejemplo en Contenido Plano:	<code><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <soap:Envelope xml..</code>
Proxy	Opcional	<code>{"http":"1.1.1.1.1234","https":"2.2.2.2.2345"}</code>
Ruta del archivo	Opcional	
Asignar resultado a variable	Variable Rocketbot en la que se alojará el resultado del comando	<code>{res}</code>

Imagen de ejemplo



Video de Curso RPA comando Conectar URL Avanzado