

# Saturn Studio – Dropbox



**Dropbox** es una plataforma de colaboración y almacenamiento en la nube que permite guardar, compartir y sincronizar archivos en múltiples dispositivos.

Cómo obtener las credenciales, [click aquí](#).

## Descripción de los comandos

### Subir un archivo (Upload a File)

Sube un archivo a Dropbox.

Parámetros	Descripción	Ejemplo
<b>Credencial</b>	Credencial de Dropbox necesaria para subir archivos.	credential
<b>Ruta del archivo</b>	Ruta de destino en Dropbox.	/invoices/2019/invoice_1.pdf
<b>Archivo local</b>	Variable de archivo para subir cuando "Binary File" está habilitado. Ejemplo [{"name": "file1.txt", "path_lower": "/file1.txt", "path_display": "/file1.txt", "id": "idfile1", "client_modified": "2020-01-01T00:00:00Z", "server_modified": "2020-01-01T00:00:00Z", "rev": "9535f95cfdb3523000000033ba8ptr5", "size": "1234", "is_downloadable": "true", "content_hash": "e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"}].	select file
<b>Asignar resultado a variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado.	{var}

### Eliminar un archivo (Delete a File)

Elimina un archivo en Dropbox.

Parámetros	Descripción	Ejemplo
<b>Credencial</b>	Credencial de Dropbox necesaria para eliminar archivos.	credential
<b>ID del archivo</b>	ID del archivo a eliminar en Dropbox.	File to delete ID
<b>Asignar resultado a variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"message": "File deleted successfully", "name": "file1.txt"}].	{var}

## Descargar un archivo (Download a File)

Descarga un archivo de Dropbox.

Parámetros	Descripción	Ejemplo
<b>Credencial</b>	Credencial de Dropbox necesaria para descargar archivos.	credential
<b>Ruta del archivo</b>	Ruta del archivo a descargar en Dropbox.	/invoices/2019/invoice_1.pdf
<b>Asignar resultado a variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"filename": "invoice_1.pdf", "id": "p95r13ebe31c88aec9100d4ee579e29d7103177ac4c5784ebf9c397564e54e22", "size": 1234, "provider": "dropbox"}].	{var}

## Mover un archivo (Move a file)

Mueve un archivo en Dropbox.

Parámetros	Descripción	Ejemplo
<b>Credencial</b>	Credencial de Dropbox necesaria para mover archivos.	credential
<b>Ruta del archivo de origen</b>	Ruta del archivo a mover en Dropbox.	/invoices/2019/invoice_1.pdf
<b>Ruta del archivo de destino</b>	Ruta donde se moverá el archivo en Dropbox.	/invoices/2020/invoice_1.pdf
<b>Asignar resultado a variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"metadata": {"tag": "file", "name": "file1.txt", "path_lower": "/folder/file1.txt", "path_display": "/folder/file1.txt", "id": "idfile1", "client_modified": "2020-01-01T00:00:00Z", "server_modified": "2020-01-01T00:00:00Z", "rev": "9535f95cfd3523000000033ba8ptr5", "size": "1234", "is_downloadable": "true", "content_hash": "e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"}].	{var}

## Crear una carpeta (Create a Folder)

Crea una carpeta en Dropbox.

Parámetros	Descripción	Ejemplo
<b>Credencial</b>	Credencial de Dropbox necesaria para crear carpetas.	credential
<b>Nombre de la carpeta</b>	Nombre de la carpeta a crear en Dropbox.	folder name
<b>Asignar resultado a variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"metadata": {"name": "New Folder", "path_lower": "/invoices/2020", "path_display": "/invoices/2020", "id": "id20Cn0d58CrI000000000D0"}}].	{var}

## Eliminar una carpeta (Delete a Folder)

Elimina una carpeta en Dropbox.

Parámetros	Descripción	Ejemplo
<b>Credencial</b>	Credencial de Dropbox necesaria para eliminar carpetas.	credential
<b>ID de la carpeta</b>	ID de la carpeta a eliminar en Dropbox.	Folder to delete ID
<b>Asignar resultado a variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"message": "Folder deleted successfully", "folder_name": "invoices"}].	{var}

## Mover una carpeta (Move a Folder)

Mueve una carpeta en Dropbox.

Parámetros	Descripción	Ejemplo
<b>Credencial</b>	Credencial de Dropbox necesaria para mover carpetas.	credential
<b>Ruta de la carpeta de origen</b>	Ruta de la carpeta a mover en Dropbox.	/invoices
<b>Ruta de la carpeta de destino</b>	Ruta donde se moverá la carpeta en Dropbox.	/2021/invoices
<b>Asignar resultado a variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo ["metadata {".tag":"folder", "name": "invoices", "path_lower": "/2021/invoices", "path_display": "/2021/invoices", "id": "id20Cn0d58CrI000000000D0"}].	{var}

## Listar una carpeta (List a Folder)

Enumera el contenido de una carpeta en Dropbox.

Parámetros	Descripción	Ejemplo
<b>Credencial</b>	Credencial de Dropbox necesaria para listar carpetas.	credential
<b>Ruta de la carpeta</b>	Ruta de la carpeta a listar en Dropbox.	/invoices/2020/
<b>Retornar todas las carpetas</b>	Indica si se deben retornar todas las carpetas o solo los archivos en la carpeta especificada.	Return all folders

<b>Parámetros</b>	<b>Descripción</b>	<b>Ejemplo</b>
<b>Asignar resultado a variable</b>	Variable donde se almacenará el resultado. Ejemplo [{"tag": "folder", "name": "invoices", "path_lower": "/2021/invoices", "path_display": "/2021/invoices", "id": "id20Cn0d58CrI000000000D0"}].	{var}